

**FOAMKILL WZ****CARACTERISTICAS**

NATURALEZA	:	Antiespumante no silicónico para Pinturas de base acuosa
APARIENCIA	:	Líquido ambarino ligeramente turbio.
DENSIDAD (25° C)	:	0.90 g/l
CONCENTRACION	:	99.8 %
HUMEDAD	:	(0.2 %)
DISPERSABILIDAD	:	Excelente en todos los sistemas de pinturas de látex
FLASH POINT	:	75° C
CONTENIDO EN SILICONA	:	Nulo

PROPIEDADES

FOAMKILL WZ es un antiespumante de alto rendimiento especialmente recomendado para sistemas de polivinil acetato, etilen-vinil acetato, acrílicos y copolímeros vinil-acrílicos y butadienoestireno.

FOAMKILL WZ contribuye a las características de dispersabilidad y brochabilidad del sistema, no afecta a sus propiedades de humectabilidad y adherencia, no genera problemas de "ojo de pescado" y no presenta resistencia o incompatibilidad entre sistemas y colores.

La dosificación normal de aplicación de **FOAMKILL WZ** en la formulación de pinturas está en el orden de 2.5 Kg. por cada 1000 lts. de pintura, pudiéndose en casos necesarios hasta duplicar la dosis.

En la formulación es aconsejable la adición de la mitad de **FOAMKILL WZ** directamente a la mezcla del pigmento antes de su molienda, completándose la dosificación posteriormente en el sistema.

La alta eficiencia de **FOAMKILL WZ** para la inmediata eliminación y control de la espuma es perdurable a lo largo del período de almacenamiento del producto terminado.

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.