

LINAZOL

CARACTERISTICAS

ASPECTO FISICO	:	Aceite café anaranjado
DENSIDAD	:	0.90 $\pm$ 0.01
SOLUBILIDAD EN AGUA	:	Insoluble
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	:	Total en condiciones normales
CUIDADOS ESPECIALES EN EL MANEJO	:	Ninguno

VENTAJAS NOTABLES

- Aplicación fácil y económica
- Protección contra agentes atmosféricos, agua y humedad.
- Acabado natural.
- Acción protectora contra hongos e insectos.

PROPIEDADES

LINAZOL es un aceite secante listo para aplicarse, con propiedades especialmente desarrolladas para acabados de fachadas exteriores de madera y ladrillo, así como todo tipo de elemento de madera exterior que requiere de protección y buen acabado, como puertas, ventanas, aleros, cercas, vigas, etc.

Uno de los aspectos fundamentales de las características de **LINAZOL** es la formación de una capa protectora contra agentes externos, la misma que no altera la apariencia normal de las superficies; por el contrario, su aplicación resalta la belleza propia de los materiales confiriéndoles un acabado natural y pleno.

APLICACION

LINAZOL puede aplicarse directamente con brocha o soplete de pulverización o en dilución 1 a 1 con turpentine mineral o aguarras, debiendo lavarse los utensilios con aguarrás o kerosene luego de su utilización. Se recomienda una limpieza previa de las superficies antes de la aplicación de **LINAZOL**, de manera de asegurarse que no existan depósitos de tierra, polvo o suciedades.

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.



BOLETÍN TÉCNICO

Pág: 2 de 2

Revisión: 4

Fecha emisión: 04/07/2019

Fecha revisión: 06/04/2026

Código: ANEXO-CC-05

En el caso de superficies de ladrillo conviene escobillar previamente con un cepillo de cerda dura, ojalá metálica, que asegure la eliminación de suciedades y depósitos de sales calcáreas que suelen aflorar normalmente.

En el caso de aplicación sobre superficies de madera conviene el tratamiento previo de la misma con MADETOX, producto que presenta una total compatibilidad con el **LINAZOL**, a fin de asegurar una profunda protección de la misma.

En todos los casos conviene una primera mano de **LINAZOL**, y luego de dos o tres días realizar la aplicación de una segunda mano; dependiendo de las condiciones y del tipo de material puede aplicarse una tercera mano, lo que siempre conviene hacerlo dejando transcurrir un par de días desde la última aplicación. El tiempo normal para el secado completo de la capa de aplicación depende de las condiciones climáticas, no requiriéndose ningún tipo de cuidado especial durante este tiempo.

El rendimiento a obtenerse dependerá de la naturaleza y tipo (porosidad) de la superficie a tratarse.

TIPO DE ENVASE

LINAZOL se expende en envases de: 55 galones

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.