

	BOLETÍN TÉCNICO	Pág: 1 de 2 Revisión: 3 Fecha emisión: 04/07/2019 Fecha revisión: 10/09/2024 Código: RCC01-09
---	-----------------	---

QUIMAPRINT BLANCO AZ -CONC

Dispersión pigmentaria blanca, de matiz azulado, de alta concentración para estampación textil con gran poder de cobertura sobre fondos oscuros, especial para máquinas rotativas.

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	:	Pasta espesa de color blanco
VALOR PH	:	8,5
RESIDUO SECO A 150°C	:	64-66 %
VISCOSIDAD BROOKFIELD 25°C SPD #4 3 RPM	:	30000 centipoises min

GENERALIDADES

- Indicado para polimerización total a 140 - 150°C. durante 5 minutos.
- Acabado mate.
- Excelente cobertura
- Muy buena solidez al frote y al lavado.
- Tacto muy suave
- Bajo contenido en disolventes.

APLICACION

Aplicable en todo tipo de máquinas, especialmente rotativas.

Adecuado para la mayoría de fibras. Para obtener efectos coloreados puede mezclarse con los pigmentos dispersados normales. Compatible con el resto de lacas y blancos de nuestra gama, para lograr distintos grados de blanco y efectos especiales.

Tec. Responsable Ing. Freddy Mora	Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.
--------------------------------------	--